

多種多様なシチュエーションで、リラクゼーション、コミュニケーション

足湯 De ジェット  
"いろり"

足湯Deジェット "いろり"  
11-346-1K  
サイズ : 2,900×1,050×H505mm (木枠の外寸)  
電源 : 三相 200V×3.4KW  
利用人数: 4~5人、ジェット数=4か所  
本体重量: 200kg  
運転重量: 600kg  
運転水量: 380L  
標準仕様: オールインワンタイプ  
ジェットポンプ(0.4KW)、ヒーター(3.0KW)  
減菌装置、各種警報回路付き  
自動運転制御盤内蔵



FRP製浴槽を桧の木枠に収めたタイプです  
機械ユニット内蔵のオールインワンタイプです

足湯 De ジェット  
"だんらん"

足湯Deジェット "だんらん"  
11-346-2K  
サイズ : 3,546×1,500×H506mm (木枠の外寸)  
電源 : 三相 200V×3.4KW  
利用人数: 12人、ジェット機能はオプション  
本体重量: 浴槽部90kg  
運転重量: 700kg  
運転水量: 680L  
標準仕様: 木部浴槽+機械ユニット  
ジェットポンプ(0.4KW)、ヒーター(3.0KW)  
減菌装置、各種警報回路付き  
自動運転制御盤内蔵



浴槽・周囲の座面及びテーブル全て木製です  
機械ユニットは別置きになります

足湯 De ジェット  
リゾートタイプ

11-346-3K  
足湯Deジェットリゾートタイプ  
サイズ : φ1,000×H380mm  
電源 : 単相 100V 50/60Hz  
利用人数: 4~5人、ジェット数4か所  
本体重量: 55kg  
運転重量: 700kg  
運転水量: 130L  
標準仕様: ジェットポンプ(0.25KW)、ヒーター(1.3KW)  
空転防止回路、高温警報回路、  
ろ過塩素減菌装置付き



おもてなし  
足湯

11-346-4K  
おもてなし足湯  
サイズ : 木枠の外寸 W1,900×D1,300×H420mm  
機械室部 W 800×D 700×H700mm  
電源 : 三相 100V×1.75KW  
(ノンヒューズ、ブレーカー付き単独回路)  
利用人数: 6人  
本体重量: 95kg (機械ユニット35kg)  
運転重量: 280kg  
運転水量: 180L  
標準仕様: 空転防止回路、高温警報回路、  
ろ過塩素減菌装置付き  
※設置場所に合わせたサイズに変更可能です。



標準の仕様(木目調)

『おもてなし足湯』を使ってみませんか？

ポータブルタイプの足湯ですので、  
地域のお祭りやイベント等  
色々な場所でご利用頂けます。



インバウンド向け  
リメイク仕様

※このページの商品は別途お見積りとなります。詳しくは販売代理店までお問い合わせください。

**運賃** このページに掲載の商品は運賃別途となります。