


■キャンピータイプ

共通仕様

- 電 圧 : AC100V~240V
- ビーム角 : 90°
- 角度調節 : 15° 每左右75°
- 材 質 : 本体 アルミダイカスト
- 寿 命 : 30,000時間(メーカーズベック)



| 60W 形 | 90W 形 | 120W 形 | 180W 形 |
|--|---|---|---|
| HD : 6,000K 7,500lm 125lm/W HW : 4,500K 7,000lm 117lm/W HL : 3,000K 6,800lm 113lm/W L : 230 W : 298 質量 : 4.02kg | HD : 6,000K 12,000lm 133lm/W HW : 4,500K 11,000lm 122lm/W HL : 3,000K 10,500lm 116lm/W L : 340 W : 298 質量 : 5.15kg | HD : 6,000K 17,000lm 141lm/W HW : 4,500K 15,500lm 129lm/W HL : 3,000K 15,000lm 125lm/W L : 430 W : 298 質量 : 6.13kg | HD : 6,000K 21,000lm 116lm/W HW : 4,500K 18,500lm 103lm/W HL : 3,000K 18,000lm 100lm/W L : 596 W : 340 質量 : 8.77kg |
| 11-498-1 昼光色 ¥ 301,000 11-498-2 白色 ¥ 301,000 11-498-3 電球色 ¥ 301,000 | 11-498-4 昼光色 ¥ 364,000 11-498-5 白色 ¥ 364,000 11-498-6 電球色 ¥ 364,000 | 11-498-7 昼光色 ¥ 426,000 11-498-8 白色 ¥ 426,000 11-498-9 電球色 ¥ 426,000 | 11-498-10 昼光色 ¥ 552,000 11-498-11 白色 ¥ 552,000 11-498-12 電球色 ¥ 552,000 |

■100W LEDピンスポットライト (広角タイプ/ズーム・ファン付) eco

- L E D : 100W/5,000K/Ra90
寿命 20,000 時間
(メーカーズベック)
- レンズ : D152F14
D89F10
D80 非球面
- 寸 法 : W290・L705・H1,230~1,730
- 質 量 : 19.0kg
- 仕 上 色 : ブラックホワイト
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : 三脚スタンド(NRS-1542K/S)
アイリスシャッター(NRS-1647)
1連シート枠 195mm 角
カラーフィルタ(NRS-1615)

ファンモーターにより多少音がします。

11-498-14
対応手動カラーホイール(別売)
¥ 29,500

学校の講堂、体育館・会館などの
スポット照明に最適!!

光源のLED化により白く明るい光
です。

もちろん省エネで灯体も熱くない
ので安全です。

しかも演色に優れています。



11-498-13 ¥ 588,000

☆省エネ
☆安全
☆白い光で
演色抜群

| 照度表(LED 100W) 5,000K Ra90 | | | | |
|---------------------------|----|-------|-------|-------|
| 距離(m) | | 5m | 10m | 15m |
| ズーム最小 | lx | 2,620 | 640 | 300 |
| | φ | 1,210 | 2,440 | 3,650 |
| ズーム最大 | lx | 890 | 230 | 60 |
| | φ | 1,960 | 3,900 | 5,870 |

| | |
|-------------------------|--|
| LED100W | |
| レンズ D152-F14・D89-F10 | |

■80W LEDスタンド式スポットライト (ファン付) eco

- L E D : 80W/5,000K/Ra90
寿命 25,000 時間
(メーカーズベック)
- レンズ : D127平凸レンズ
D89フレネルレンズ
- 寸 法 : W258・L405・H1,260~1,700
- 質 量 : 12.6kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚(NRS-1542K)
シート枠 165mm 角
カラーフィルタ(NRS-1648)

ファンモーターにより多少音がします。

11-498-16
手動カラーホイール
¥ 27,500

- 寸 法 : D415
- 質 量 : 0.8kg
- 差 枠 寸 法 : 165mm
- 適合機種 : NHP-5651
- 適合フィルタ : NRS-1648(カラーフィルタ別売)



11-498-15 ¥ 400,000

| 照度表(LED 100W) 5,000K Ra90 | | | | |
|---------------------------|----|-------|-------|-------|
| 距離(m) | | 3m | 5m | 7m |
| LED位置前 | lx | 2,200 | 900 | 350 |
| | φ | 2,100 | 3,500 | 4,800 |
| LED位置中央 | lx | 3,500 | 1,300 | 500 |
| | φ | 1,100 | 1,750 | 2,400 |

| | |
|----------------------------|--|
| LED80W | |
| レンズ D127-F10・D89フレネルレンズ | |

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。