

電磁調理器
IH ヒーター (100V)



【テーブル】 メラミン古木調 IHコンロ付き
 11-506-1 ¥ 345,000 (W1,200・D750・H700)
 11-506-2 ¥ 370,000 (W1,500・D750・H700)
 11-506-3 ¥ 395,000 (W1,800・D750・H700)
 ※メラミン栓・メラミン備州ケヤキ・メラミン黒木目も同価格です。



【座卓】 メラミン黒木目 IHコンロ付き
 11-506-4 ¥ 298,000 (W1,200・D750・H325)
 11-506-5 ¥ 325,000 (W1,500・D750・H325)
 11-506-6 ¥ 352,000 (W1,800・D750・H325)
 ※メラミン栓・メラミン備州ケヤキ・メラミン古木調も同価格です。
 板型脚も同価格です。

炭火・カセットコンロ用



【テーブル】 メラミンうるみ本乾漆 炭火・カセットコンロ用

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 11-506-7 (W 600・D750・H700) | 11-506-8 (W 750・D900・H700) |
| 11-506-9 (W1,200・D750・H700) | 11-506-10 (W1,200・D900・H700) |
| 11-506-11 (W1,500・D750・H700) | 11-506-12 (W1,500・D900・H700) |
| 11-506-13 (W1,800・D750・H700) | 11-506-14 (W1,800・D900・H700) |

※ステンレス落としの寸法により別途お見積り商品です。お問い合わせください。
 メラミン栓・メラミン備州ケヤキ・メラミン黒木目も同価格です。 四本型脚も同価格です。
 テーブル高さH=620・H=325なども可能です。



鉄板焼き用コンロ

焼肉用コンロ

鍋物用コンロ

電磁調理器
IH ヒーター 100V
(パナソニック製)



- 仕様
- ガス接続 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管
 - 外形寸法(mm) W701・D445・H198
 - ガス消費量 13A:2.70kW(2,320kcal/h) LPG:2.75kW(0.20kg/h)
 - 点火方式 連続スパーク点火方式
 - 電源 DC1.5V(単一乾電池1個使用)
 - 天板開口寸法(mm) W538・D428±1
 - 鉄板寸法(mm) W406・D365・T9
 - 安全装置 立消え安全装置付



横操作角型口ストル焼
テーブルコンロ

- 仕様
- ガス接続 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管
 - 外形寸法(mm) W716・D277・H170
 - プレート寸法(mm) W330・D198
 - ガス消費量 13A:2.33kW(2,000kcal/h) LPG:2.37kW(0.17kg/h)
 - 点火方式 圧電点火方式
 - 天板開口寸法(mm) W346±1・D216±1
 - その他 保護カバー(テーブル下部)付き



- 仕様
- ガス接続 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管
 - 外形寸法(mm) W460・D380・H152.5
 - ガス消費量 13A:3.14kW(2,700kcal/h) LPG:3.21kW(0.23kg/h)
 - 点火方式 圧電点火方式
 - 天板開口寸法(mm) φ352.5±1
 - その他 保護カバー(テーブル下部)付き
使用可能な最大ナベ径26cm



- 仕様
- 定格電圧 交流 100V(50/60Hz)
 - 定格消費電力 1,300W
 - 外形寸法(mm) 約 W315・D360・H100
 - 重量 約 4.2kg
 - 電源コード長さ 2.0m
 - 操作部コード長さ 0.8m
 - 火力調節 7段階調節(80W相当から1,300W)
 - 揚げ物温度調節 7段階調節(140℃~200℃)

※200Vタイプもございます。
 詳細はお問い合わせ下さい。

運賃 このページの商品は荷造・運賃は別途料金となります。

組立 このページの商品は組立式となります。