

S・WB-F750 [CAP-CELL Lite : カプセルライト]



本体：スチール・粉体塗装
扉：スチール・焼付塗装・生ガラス・飛散防止フィルム
その他：グラスウール・不燃クロス・メラミン化粧板
脚：アジャスター・キャスター

1人用ブース

W1,200・D1,100・H2,330



S1・B・BK
ガラスタイプ

[品番記入方法]

S・WB-F750・S1・□・BK

①外装タイプ カラー

①外装タイプを下記(A/B)よりお選びください。

①外装タイプ

A:ウォールタイプ
入口の反対側がすべて、壁で覆われている完全集中型のタイプです。
ドアには透明の飛散防止フィルムが貼ってあります。



B:ガラスタイプ

入口の反対側の一部が、ガラス壁のタイプです。
アイランド式に設置する場合におすすめです。
ドア、ガラス壁には透明の飛散防止フィルムが貼ってあります。



標準装備



照明スイッチ+コンセント
AC 3口/USB 1口



排煙開口+換気用ファン



木目ドアハンドル



アジャスター+キャスター



住宅用下方放出型自動消火装置



CAP-CELL Lite
特設サイト

4人用ブース

W2,000・D1,600・H2,370



S4・A・BK
ウォールタイプ

※エアコン付きソファはオプションです。

[品番記入方法]

S・WB-F750・S4・A・BK NEW



標準装備



照明スイッチ+コンセント
AC 4口/USB 2口



換気扇



木目ドアハンドル



アジャスター+キャスター



住宅用下方放出型自動消火装置



照明

POINT



スライドテーブル※標準装備

天板がスライドする仕様のため、利用者全員が入口側に寄ることで隣り合う人との適度な距離を保ったままディスプレイが見やすく、カメラ画角に納まりやすくなります。

OPTION (S・WB-F750/E560A共通)



チェア



ソファ



エアコン付きソファ




転倒防止板



床面保護プレート



サムターンキー



遮音テープ

間接照明



モニターブラケット

※モニター本体はお客様にてご用意ください。
推奨モニター：24~27インチ、荷重20kgまで。VESA規格100×100または75×75に対応。



S・WB-F750用



S・WB-E560A用(R形状)



スモークフィルム
(S・WB-E560A・Aのみ標準装備)



フィルター材
(S・WB-E560A用)