

S・WB-E560A [CAP-CELL : カプセル]



1人用ブース
W1,200・D1,200・H2,370



S1・A・BK
壁面タイプ



S1・B・GG
ガラスタイプ

本体：スチール・粉体塗装
扉：スチール・生ガラス・飛散防止フィルム
その他：不燃クロス・不燃メラミン化粧板・不燃シート
脚：アジャスター・キャスター

[品番記入方法]

S・WB-E560A・S1・□・□

①外装タイプ ②カラー

①外装タイプを下記(A/B)よりお選びください。
②カラーを下記(BK/GG)よりお選びください。



CAP-CELL
特設サイト

2人用ブース
W2,400・D1,200・H2,370



S2・A・BK
壁面タイプ



S2・B・GG
ガラスタイプ

[品番記入方法]

S・WB-E560A・S2・□・□

①外装タイプ ②カラー

①外装タイプを下記(A/B)よりお選びください。
②カラーを下記(BK/GG)よりお選びください。

①外装タイプ

A:ウォールタイプ

入口の反対側がすべて、壁で覆われている完全集中型のタイプです。
ドアにはスモークフィルムが貼ってあります。



B:ガラスタイプ

入口の反対側の一部が、ガラス壁のタイプです。
アイランド式に設置する場合におすすめです。
ドア、ガラス壁には透明の飛散防止フィルムが貼ってあります。



②カラー



標準装備



住宅用下方放出型自動消火装置



ダウンライト



1人用：AC電源1口+
USB電源1口+
スイッチ



2人用：AC電源4口+
USB電源2口+
スイッチ



換気扇



アジャスター+キャスター



コートフック：1人用×1個、2人用×2個

※ハンガーはお客様にてご用意ください。

エアコン付きソファ

循環する空気で室内を快適に冷房します。
ドレン水を装置が自動で処理するのでメンテナンス性に優れています。

S・WB-F750、S・WB-E560Aどちらにも設置いただけます。



S-OA-F641A エアコン

方式：ヒートポンプ式
冷却機能：900/1,000W
設定温度：20℃～30℃
電源：単相100V 西日本-60Hz/東日本-50Hz
消費電力：650/750W(定格)
※ヒーター作動時+500W

ソファ

S-SF-F641・S1

1人用
W750・D600・H775・SH425

S-SF-F641・S2

2人用
W1,020・D600・H775・SH425

S-SF-F641・S4

4人用
W1,475・D600・H775・SH425

※ご要望に応じて、日本防炎協会から認定された防炎製品での販売も可能です。
※エアコン付きソファをご注文の際は、エアコンとソファをセットでご注文ください。



防炎製品



S1



S2